

CLIENTE **MONTEGATINI-EDISON (CASTELLANZA)**

PERONI POMPE

MILANO

OFFERTA **00123/67** DEL **23.1.67**
N. COMMESSA **305/67** CONSEGNA **31.12.67**

POMPA TIPO **Quintuplex orizzontale**
NS. FIGURA **PQ0/C**

QUANTITA' RICHIESTA **3**
GRANDEZZA **80 x 160** SIGILLA **FA2 (a-b-r)**

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

SERVIZIO **24** **340365**
FLUIDO **Soluzioni di carbammato:**
NH₃ 147--50% - CO₂ 34% - H₂O: 19+16%
TEMPERATURA DI POMPAGGIO (T.P.) **90 + 110°C**
PESO SPECIFICO ALLA T.P. **0,95**
COMPONENTI CORROSIVI **carbammato**
SOLIDI IN SOSPENSIONE **cristalli**
TENSIONE DI VAPORE DEL FLUIDO ALLA T.P. **-**
VISCOSITA' ALLA T.P. **-**
CONDIZIONI AMBIENTALI **ammoniacali**
PESH MINIMO DISPONIBILE **> 0,6 Kg/cm²**

PORTATA ALLA T.P. **MINIMA 8 m³/h**
MAX 25 m³/h
PRESS. IN ASPIRAZ. **MINIMA 20 ate**
MAX 40 ate
PRESS. IN MANDATA **DI ESERCIZIO 220 ate**
MAX 230 ate (°)
PRESS. INGRESSO VAP. **NORMALE T.P.C**
MAX.
PRESS. SCARICO VAP. **(°) pressione di taratura della valvola di sicurezza**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PISTONI VAPORE **-**
PISTONI IDRAULICI **80 mm**
CORSA **160 mm**
N. GIRI O CICLI AL MIN. **116**
VELOCITA' LINEARE DEI PISTONI **0,618 m/sec. MAX**
MPSH NECESSARIO **0,5 Kg/cm²**
POTENZA ASSORBITA ASSE POMPA **223 HP (°°)**
290 HP
POTENZA INSTALLATA
CONSUMO STIMATO DI VAPORE
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE MACCHINA **forzata (°°°)**
POMPA DI LUBRIFICAZIONE TIPO **(reg.) POH 10-10 Lubrotac**
AFFREDD./RISCALD. AL PREMISTOPPA

LAVAGGIO
REINTEGRO **si, Gallaratesi DOXAF. 1-5/15x25**
LUBRIFICAZIONE IN USCITA
(°°) alla pressione di taratura della valvola di sicurezza
(°°°) vedi dis. 3512/F
Connessioni
ASPIRAZIONE DN **100** PN **64** NORME **F369 Montec.**
MANDATA DN **50** PN **320** NORME **53982/4 Montec.**
INGRESSO VAP. DN PN NORME
SCARICO VAP. DN PN NORME
Confl. cast. f. g. g.

ACCESSORI

SMORZATORE DI PULSAZIONI
VALVOLA DI SICUREZZA **5 alta press.-5 alta press. (vedi 3512 F)**
MANOMETRO
VALVOLA BY-PASS

ALZAVALENTE
SERBATOIO
BASE **si connette al gruppo pompa-riduttore-motore**

MOTORE **Elettrico** (n. tecnica - fornitura cliente)

TIPO **Y 74 B 80** KW **300** POLI **4**
GIRI/MIN. **1460** CICLI **50** VOLT **500** COSTRUTTORE **Marelli**

ACCOPPIAMENTO TRA POMPA E MOTORE

RIDUTTORE **Pomini D800 r. 1÷12,6 AG. A 1,8**
GIUNTO VELOCE **EM280**
GIUNTO LENTO **EM630**

PULEGGIA ALBERO POMPA
PASCIA MA
PULEGGIA ALBERO MOTORE
N. GOLF
CINGHIA TIPO N. SEZ